ON EN FAIT DES TONNES.FR
Simplifiez-vous le levage

FICHE TECHNIQUE

Câble acier galvanisé gainé 7x19

DESCRIPTION DU PRODUIT

Cable acier galvanisé gainé 7x19 en bobine enrobé de PVC
Réf : 917PAC
Bobines de 50 à 1000 mètres
7 torons de 19 fils
Charge de Rupture Minimale (CRM) de 1 260 à 10 500 kg
Ø câble - Ø PVC cristal de 4-6 mm à 12-14 mm
Coloris disponibles : rouge, vert, noir ou blanc
Garantie 1 an

USAGE DU PRODUIT

Pour les opérations de fixation et de sécurisation.
Composant de matériel de levage et de fixation à associer à d'autres accessoires pour **manutentionner une charge** (serre câble, cosse cœur…).

CHOIX DU PRODUIT

Pour choisir son câble, **vérifier la charge** de l'élément à manutentionner et appliquer le coefficient de sécurité en fonction de l'utilisation (se reporter à la norme correspondante).

DETAILS TECHNIQUES

Ø Câble – Ø PVC (mm)	Conditionnement (m)	C.R.M (kg)	Poids (kg/m)
4 - 6	1 000	1 260	0,08
6 - 8	500	2 730	0,161
8 - 10	500	4 240	0,289
10 - 12	500	6 630	0,438
12 - 14	500	10 500	0,671

UTILISATION DU PRODUIT

Avant chaque utilisation :
- Examiner l'état du matériel

Conseils d'utilisation et règles de sécurité à observer :
- Contrôler l'absence de traces d'usure
- Ne pas effectuer de réparation ou de soudure sur les câbles de votre propre initiative

- Ne pas peindre ou zinguer les câbles
- Respecter la charge de rupture indiquée
- Délimiter une zone de sécurité autour de la charge à manutentionner
- Ne pas utiliser les câbles dans des bains de décapage ou d'acide
- Ne pas soumettre les câbles à des traitements thermiques
- Ne pas faire de nœuds pour raccourcir les câbles
- Ne jamais laisser la charge en l'air sans surveillance, ni se placer dessous
- Vérifier l'absence d'obstacles à la levée de la charge
- Remplacer les câbles si vous observez quelque allongement du câble par rapport à la taille initiale ou déformation de torons
- Contrôler quotidiennement, à minima avant chaque utilisation, les câbles de façon visuelle pour s'assurer de non déformation
- Faire contrôler tous les ans minimum par une société ou une personne compétente (plus souvent si nécessaire selon l'importance et la fréquence d'utilisation)