

Cordage 4 torons PP



DESCRIPTION DU PRODUIT

Cordage 4 torons polypropylène en bobine
Réf : T4C
Bobines de 25 à 100 mètres
Résistance aux UV
Polypropylène : matière légère et ultra résistante
Ø de 6 à 16 mm
C.R.M jusqu'à 3 300 kg
Couleur : blanc
Garantie 1 an

USAGE DU PRODUIT

Pour les opérations de fixation et de manutention.

Composant de matériel de fixation et manutention à associer à d'autres accessoires (serre câble, cosse cœur...).

CHOIX DU PRODUIT

Pour choisir son cordage, **vérifier ses diamètre et CRM** en fonction de l'élément à manutentionner et veiller à y associer les accessoires adéquats (concordance de Ø).

DETAILS TECHNIQUES

Ø Cordage (mm)	C.R.M (kg)	Bobine (m)
6	590	25
8	1040	25
10	1380	25
12	1950	25
14	2690	25
16	3330	25

UTILISATION DU PRODUIT

Avant chaque utilisation :

- Examiner l'état du matériel

Conseils d'utilisation et règles de sécurité à observer :

- Contrôler l'absence de traces d'usure
- Ne pas effectuer de réparation ou de soudure sur les cordages de votre propre initiative
- Ne pas peindre les cordes

- Respecter la charge de rupture indiquée
- Délimiter une zone de sécurité autour de l'élément à manutentionner
- Malgré la forte résistance des cordes notamment aux produits chimiques et à la graisse, ne pas les utiliser dans des bains de décapage ou d'acide
- Ne pas soumettre les cordes à des traitements thermiques
- Ne pas faire de nœuds pour raccourcir les cordes
- Ne jamais laisser la charge en l'air sans surveillance, ni se placer dessous
- Vérifier l'absence d'obstacles à la levée de la charge
- Remplacer les cordages si vous observez quelque allongement de la corde par rapport à la taille initiale ou déformation de torons
- Contrôler quotidiennement les cordes de façon visuelle pour s'assurer de non déformation ou de non usure
- Faire contrôler tous les ans minimum par une société ou une personne compétente (plus souvent si nécessaire selon l'importance et la fréquence d'utilisation)